SUPER SEAL™ TOUCH

La potente y compacta selladora de bobina única

- Capaz de sellar a una velocidad de hasta 40 m/min
- Amplia selección de bobinas para sellar tapones de diferentes formas y tamaños desde 20 mm a 150 mm de diametro
- Pantalla en diversos idiomas
- Pantalla táctil de fácil uso
- Protección por contraseña para bloqueo de operador
- Gestión de formatos
- Monitorización interna de todos los parámetros críticos de funcionamiento
- Contador de envases, tapones y discos
- Carenado en acero inoxidable IP55
- Control start /stop local y remoto
- Control de potencia local y remoto
- Control y monitorización remoto de red RS485 o Ethernet

VELOCIDADES DE HASTA 40 M/MIN

SELECCIÓN DE BOBINAS

Enercon dispone de la más amplia variedad de bobinas de sellado por inducción del mercado.

Enercon dispone de la bobina ideal para cada tamaño de envase y tipo de tapón. Enercon provee de dos estilos de bobina con variaciones específicas para garantizar un sellado estanco.

Las bobinas de túnel permiten obtener un mayor rendimiento. Sin embargo, las bobinas planas ofrecen una mayor flexibilidad para sellar envases de 15 a 150mm de diámetro.

"Utilizamos únicamente selladoras por inducción Enercon ya que tenemos diferentes tipos de tapa para envasar nuestros complementos nutricionales. Además, el cabezal de sellado puede cambiarse fácilmente. Esto nos permite ahorrar tiempo de producción a la vez que sellamos diferentes productos de diferentes tamaños."

Jesus Ortega, gerente de Best Protein

Bobinas túnel



Bobinas planas



La bobina universal y la All-in-One son alternativas a la bobina plana.

Bobinas túnel alto



Las bobinas de túnel alto son usada con tapones de forma cónica

Bobinas túnel ancho



enercon INDUSTRIES LIMITED

EL SELLADO POR INDUCCIÓN ES MEJOR PARA...

El fabricante

- Reduce el coste por unidad
- Incrementa la productividad

El consumidor

- Manipulación evidente
- Caducidad más larga

El planeta

- Reduce el volumen de plástico
- Reduce las emisiones de transporte

UN SELLADO DE CALIDAD GARANTIZADO EN EL CENTRO DE NUESTRA SOLUCIÓN

Sede europea
Enercon Industries Ltd
Aylesbury, Bucks - Reino Unido

+44 (0) 1296 330542
info@enerconind.co.uk
www.enercon-industries.es

Distribuidor en España
quatropack
info@quatropack.com
www.quatropack.com

enercon INDUSTRIES LIMITED

www.enercon-industries.es

LIDER MUNDIAL EN SELLADO POR INDUCCIÓN

40 AÑOS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA

AYUDANDO A CLIENTES EN MÁS DE 100 PAÍSES

200M AL DÍA
200 MILLONES DE ENVASES SELLADOS CADA DÍA

75.000 MILLONES AL AÑO
MÁS DE 75 MIL MILLONES DE ENVASES SELLADOS EN EUROPA CADA AÑO



¿Como funciona el sellado por inducción?

El sellado por inducción es un proceso muy sencillo. Una vez el envase es llenado y la tapa o tapón colocado (la tapa contiene una lámina de aluminio), el envase con el tapón cerrado pasa por debajo de la selladora por inducción, donde a través de un campo electromagnético controlado se transfiere directamente calor al opérculo.

El calor funde el material de sellado que se encuentra en la lámina de aluminio, adhiriéndose al cuello del envase. Esto produce un cierre totalmente hermético.

Las ventajas de sellar por inducción

- PREVENCIÓN DE FUGAS
- CADUCIDAD MÁS LARGA
- PROTECCIÓN CONTRA MANIPULACIÓN Y FALSIFICACIÓN
- REDUCCIÓN DE PLÁSTICO EN EL ENVASE
- INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD
- REDUCCIÓN DEL COSTE UNITARIO

¿Por qué elegir Enercon?

- Es el líder mundial
- Experiencia en la industria
- La calidad de sus máquinas
- Servicio y repuestos

SUPER SEAL™ MAX

La selladora por inducción más rápida

- Diseñada para lineas de producción de hasta 100m/min
- Amplia selección de bobinas para sellar tapones de diferentes formas y tamaños desde 20 mm a 150 mm de diametro
- Pantalla en diversos idiomas
- Pantalla táctil de fácil uso
- Protección por contraseña para bloqueo de operador
- Gestión de formatos
- Monitorización interna de todos los parámetros críticos de funcionamiento
- Contador de envases, tapones y discos
- Carenado en acero inoxidable IP55
- Control start/stop local y remoto
- Control de potencia local y remoto
- Control y monitorización remoto de red RS485 o Ethernet

VELOCIDADES DE HASTA 100 M/MIN

SUPER SEAL™ RANGE

La última generación de las selladoras de tapones por inducción más vendidas del mercado

- Modelos Super Seal ™ 300, 400, 600
- Diseñada para líneas de producción de hasta 30m/min
- La nueva pantalla simplifica la configuración, el uso y la resolución de problemas
- Modos local y remoto para encendido/apagado y control de nivel de potencia
- Sella toda una variedad de tapones de tamaño entre 20 mm. y 150 mm
- Configuración del sistema en un menú de un solo nivel
- Bobinas de sellado por inducción de conexión de alta eficiencia para un máximo rendimiento y mínimo consumo de energía
- Compacta y refrigerada por aire
- Soporte de acero inoxidable completamente ajustable para envases de diferentes alturas
- La electrónica de suministro eléctrico está alojada en un compartimento IP55
- Cumple con todas las normativas europeas y del Reino Unido

VELOCIDADES DE HASTA 30 M/MIN

SUPER SEAL™ JUNIOR

La selladora por inducción portátil

- Panel de control de fácil uso con temporizador digital, control de potencia, contador de lote reseteable, contador de discos y detección de ausencia de discos.
- Sella una variedad de envases con tamaño de tapón desde 15 mm a 150 mm
- Dimensiones: 21 cm x 8 cm x 31 cm
- Potencia de entrada: 230V 50Hz 5amp
- Potencia de salida: 1KW

PRODUCCIONES PEQUEÑAS